ANYPSA®
La Pintura de los Grandes Maestros

Ver. 03/Rev. 03
Fecha: 30/06/2024

HOJA DE SEGURIDAD
MSDS

1. Nombre de la Empresa

ANYPSA PERU S.A
Autopista Trapiche Chillón Mz. s/n Lote 73-12 –los Huertos de Tungasuca- Lima 06 – Perú.

Teléfono: (51- 1) 6139090 Anexo 1113

2. Identificación del Producto

Nombre del producto : Pintura para Trafico Anypsa (TTP 115 F Tipo I, II)
: Pintura para Trafico Anypsa (TTP 115 E Tipo III)
: Pintura para Trafico Anypsa (TTP 110C Tipo II)
Tipo de producto : Pintura para Tránsito vehicular y peatonal
Color : Según carta de colores
Acabado : Satinado



3. Composición

Este es un producto a base de resina alquídica y caucho clorado, pigmentos Inorgánicos y orgánicos, aditivos y solventes.

Componentes Peligrosos

Ingredientes	N° CAS	TWA (8 horas)	% en Peso
Toluol	108 – 88 -3	150 ppm	14.99
Resina alquídica	-	-	25- 27
Resina caucho clorado	-	-	1.5
Pigmento	-	-	7 - 10
Carbonato de calcio	1317-65-3	-	41
Otros	-	-	5.5

Nota: Se considera como componentes peligrosos los solventes en mayor porcentaje.

Componentes fiscalizados

Ingredientes	% en Peso
Toluol	14.99
Acetato de etilo	6.75

ANYPSA®
La Pintura de los Grandes Maestros

4. Identificación de Riesgos

Contacto prolongado con la piel puede causar irritación y/o ardor pasajero. En personas muy sensibles puede provocar dermatosis (consultar con un médico).

Frases de riesgo:

R 10 – Inflamable
R 20 / 22 – Perjudicial por inhalación e ingestión.
R 51/ 53 – Toxico para los organismos acuáticos, pudiendo causar efectos nocivos a largo plazo en ambientes acuáticos.

Frases de Seguridad:

S 2 – Mantener fuera del alcance de niños
S 46 – En caso de ingesta, consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rotulo.
S 51- Utilizar solamente en lugares ventilados.

5. Primera medidas de Asistencia

Información general:
En todos los casos de dudas o cuando los síntomas de malestar persistan solicitar atención medica mostrando esta hoja de seguridad y la etiqueta del producto.

Inhalación.- Remover a la víctima a un ambiente ventilado. Mantener a la persona en cama recostado y cubierta. Si la respiración estuviera irregular o se detuviera, aplicar respiración artificial rica en oxígeno. No suministrar nada vía oral. Consultar al médico de inmediato.

Piel.- En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón o usar un detergente neutro apropiado para la piel. No usar solventes o diluyentes.

Ojos.- Lavar inmediatamente los ojos con agua fría en abundancia por lo menos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.

Ingestión.- En caso de ingestión accidental consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rotulo del producto. Mantener al accidentado en reposo. No inducir al vomito. Si presenta dificultad al respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno.

6. Medidas Contra Incendios

Medios de extinción

Recomendado.- Espuma resistente al alcohol, CO_2, polvo, agua pulverizada.
No utilizar.- Chorro directo de agua.

ANYPSA®
La Pintura de los Grandes Maestros

Recomendaciones

El incendio produce humo negro denso. Utilizar equipo respiratorio adecuado. Mantener fríos con agua, los envases expuestos al fuego. No dejar que los derrames de la extinción de incendio entre en el desagüe o en cursos de agua.

7. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones Personales.- Eliminar las fuentes de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Utilizar mascarilla de respiración apropiada.

Método de Limpieza.- Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación según las normas locales. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes.

Precauciones Ambientales.- No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua. Si el producto llegase a contaminar lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes acorde con la reglamentación local.

8. Manipulación y Almacenaje

Manipulación

Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse sobre el piso formando mezclas explosivas con el aire. Procurar una buena ventilación.
El producto puede cargarse con electricidad estática. Procurar la descarga en tierra. Conservar el recipiente bien cerrado. Mantener el producto alejado del calor y de las fuentes de ignición. No deben ser empleadas herramientas que pueden provocar chispas.

Conservar únicamente en el embalaje original. Para la protección personal **ver ítem 9**. Evitar concentraciones de vapores superiores a la concentración máxima permitida indicada en el **ítem 3**

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar calzado y ropa antiestática (por ej. Algodón) fumar comer y beber estará prohibido en las áreas de trabajo. Tomar precauciones al abrir nuevamente un recipiente ya utilizado, debido a la concentración de gases.

Almacenamiento
Almacenar de acuerdo a reglamentaciones locales. Observar las indicaciones de seguridad del rotulo. Temperatura ideal de almacenaje: entre 5 y 30 ºC.
Guardar en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Conservar lejos de toda fuente de ignición. No fumar. Mantener lejos de agentes oxidantes, de materiales altamente alcalinos y ácidos, como también de aminas, alcohol y agua.

Envases que fueron abiertos deben ser cerrados cuidadosamente. Mantener los envases en posición vertical, a fin de evitar derrames.

9. Controles de exposición / protección personal

Ventilación.- Trabajar en ambientes bien ventilados.

Protección respiratoria.- En ambientes ventilados ninguna. Caso contrario usar mascarilla semifacial y respirador con filtro adecuado a solventes.

Protección Ocular.- Utilizar anteojos de seguridad.

Protección de la piel.- Usar ropa adecuada y guantes de PVC o látex.

Los elementos de seguridad deberán ser adquiridos en comercios habilitados y certificados por el ministerio de trabajo.

10. Propiedades Físicas y Químicas

Aspecto físico : Ligeramente Viscoso
Olor : Característico a Toluol, Resina Alquídica y Caucho clorado
pH : N.D
Punto de Inflamación : 4 ºC (Toluol) *
Punto de Ebullición : 111 ºC (Toluol) *
Densidad (Kg/Gl) : 5.40 – 6.20
Solubilidad en agua : No se diluye
Solidos (% en peso) : 74 - 85

(*) Valores referidos al solvente

11. Estabilidad Reactividad

Estabilidad.- Estable en las condiciones normales de embalaje.

Incompatibilidad.- No mezclar con producto de diferente tipo o fabricante.

Polimerización espontánea.- No ocurre.

Mantener lejos de agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos.

12. Información Toxicológica

Datos correspondientes al Toluol.

Inhalación.- El vapor tiene propiedades anestésicas y cuando es inhalado en altas concentraciones puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.
Ingestión.- Baja toxicidad oral aguda.
Piel.- Exposición prolongada puede causar dermatitis.

Ojos.- El líquido y altas concentraciones de vapores, pueden causar irritación.
Crónicos.- La aspiración a los pulmones puede producir daño pulmonar.

13. Información Ecológica

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

14. Consideración de Eliminación

No deberá dejarse entrar el producto en desagües ni en corrientes de agua. Eliminar los residuos según la legislación vigente.

15. Información de Trans orte

Tierra
Clase: 3
Nº UN: 1263
Identificación de Transporte: UN 1263 – Pintura (Inflamables)

16. Otras informaciones

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables.
El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.