

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

CONCENTRADO LIXIVIADO

HDSM_0141

RESEÑA DE SEGURIDAD: El producto es irritante de la piel y de las mucosas. Si la exposición persiste, puede haber efectos permanentes.

1.- INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

NOMBRE DEL PRODUCTO O INSUMO	Concentrado Lixiviado
SINÓNIMOS DEL PRODUCTO O INSUMO	Concentrado Lixiviado
FABRICANTE	Procesadora Industrial Rio Seco S.A.
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE	Habilitación Urbana Industrial Rio Seco, Provincia de Huaral, Departamento de Lima.
TELÉFONO DE EMERGENCIA	(01) - 419 2500 Anexo: 5603
PROVEEDOR	ND
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	ND
TELÉFONO DE EMERGENCIA	ND

2.- COMPOSICIÓN E INGREDIENTES

COMPUESTOS	N° CAS	ACGIH TLV	OSHA PEL	OTROS LÍMITES	%
Sulfuro de hierro	1317-37-9	---	---	---	55-60
Sulfuro de zinc	1314-98-3	---	---	---	5-10
Sílice	14808-60-7	0.025 mg/m3	0.05 mg/m3	---	3-4
Sulfuro de plomo	1314-87-0	0.05 mg/m3	0.05 mg/m3	---	2-3

3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EFFECTOS	AGUDOS
	<p>Por inhalación: puede causar irritación del tracto respiratorio superior y puede causar fiebre, debido a los gases metálicos, que es caracterizada por la congestión nasal.</p> <p>Por contacto con la piel: Se produce irritación.</p> <p>Por ingestión: Produce irritación del sistema digestivo, lo que lleva a náuseas y vómitos</p>

		Por contacto con los ojos: Se produce irritación (conjuntivitis).
	CRÓNICOS	Una exposición de largo plazo puede causar ulceraciones en el estómago e intestinos y daño al hígado y riñones.
CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR SOBREEXPOSICIÓN		No se conoce uno en especial.
LISTADO QUÍMICAMENTE COMO CANCERÍGENO O COMO POTENCIAALMENTE CANCERÍGENO		No se encuentra en la lista.

4.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN	En caso de inhalación accidental (abundante), inmediatamente retirar del área expuesta a todo el personal al aire fresco.
INGESTIÓN	Nunca dar nada por la boca si la persona esta inconsciente o está sufriendo convulsiones. Si la persona está consciente, hacer que se lave y enjuague la boca. No inducir al vomito. Hacer tomar de 250 ml de agua. Si ocurre naturalmente a vomitar, hacer enjuagar la boca otra vez. Contacte un médico.
CONTACTO CON PIEL	Si el área de la piel en contacto cubre una gran parte del cuerpo quitar la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero. Aplicar una ducha de agua tibia y el uso de jabón no abrasivo durante 5 minutos. Si la irritación persiste, repita la ducha y acudir al médico.
CONTACTO CON OJOS	No dejar que la víctima se frote los ojos, lavar los ojos con abundante agua durante 15 min. Si el polvo no sale, lavar los ojos con una corriente de agua tibia durante 5 min o hasta eliminar el polvo, mientras mantener los párpados abiertos. Contacte un médico.
NOTAS PARA LOS MÉDICOS	No se conoce un antídoto específico. Trate según los síntomas presentes.

5.- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

PELIGRO DE FUEGO	Ninguno.
MÉTODOS DE EXTINCIÓN	Ninguno.
EQUIPAMIENTO PROTECTOR	---
PELIGRO DE EXPLOSIÓN	---
El producto no es combustible	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD: ---
PELIGROS INUSUALES	---

6.- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES Y/O FUGAS

Si el derrame alcanza curso de agua, colocar barreras (represas) y depresores (floculantes) para evitar el derrame y llevarse el río. En caso de derrame en área de agricultura, encerrar el área y controlar el derrame evitando su extensión, eliminar el concentrado de mineral de plata y manganeso y también el suelo superior. Restringir el acceso hacia el área hasta terminar la limpieza. Limpiar el material derramado inmediatamente.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: temperatura ambiente.

Condiciones de almacenamiento: almacenar los concentrados de mineral de plata y manganeso en un área seca bien ventilada y lejos de las instalaciones de combustión, fuentes de calor, ácidos y oxidantes fuertes.

Manejo de contenedores: las áreas de almacenamiento deben estar diseñadas con pisos de concreto y paredes de contención de alta resistencia para soportar el peso de los concentrados y el tráfico de equipos de movimiento de tierras pesadas tales como cargadores frontales (según el diseño y la altura de los montones).

Efectos de exposición a luz solar, calor, atmosfera húmeda, etc: algunos concentrados de sulfuro pueden oxidarse lentamente durante el almacenamiento y generar dióxido de azufre, así como utilizar todo el contenido de oxígeno en un espacio cerrado. Debe ser controlado con buena ventilación en estos.

8.- CONTROL DE EXPOSICIONES / PROTECCIÓN PERSONAL

VENTILACIÓN	Las áreas designadas para almacenar concentrado de plata y manganeso deben tener pisos de concreto, con sistemas de canalización de agua, para evitar pérdidas de material o filtración por el suelo de productos lixiviados; así como un techo para evitar el agua de lluvia.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	Use respirador de silicona con 2 filtros para polvo
PROTECCIÓN CUTÁNEA	Use guantes de neopreno, de puño largo
PROTECCIÓN OJOS	Use lentes de seguridad, se recomienda los lentes goggles.
PROTECCIÓN DE LA CARA	No son necesarias.
Ventilación	En los lugares de manipulación del producto debe haber buena ventilación natural.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA Y COLOR: Sólido color gris
PUNTO DE EBULLICIÓN: ---
PUNTO DE FUSIÓN: ---
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 3.44 g/cm³
DENSIDAD de VAPOR: ---
VAPOR: ---
SOLUBILIDAD EN AGUA: Solubilidad en agua es mínima

10.- REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

ESTABILIDAD QUÍMICA	Estable en condiciones normales.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA COMBUSTION	No es combustible.
INCOMPATIBILIDAD	Incompatible con agentes oxidantes, como el hidrogeno, peróxido y ácidos fuertes como ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico y otros. Incompatible con alimentos y medicinas.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS	---

11.- INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

Sulfuro de Hierro FeS₂: Toxicidad:	LD50 (dérmico) = LD50 > 2000 mg/kg (Ratas).
Carcinogenicidad:	No listado por IARC, No cancerígeno.
Efectos Teratogénicos, Mutagénicos:	No existe evidencia.
Inhalación Tóxica:	Puede ocasionar irritación aguda mecánica de los canales respiratorios y la garganta.
Efectos Agudos en piel y ojos	Irritante para piel y ojos
Sílice: Toxicidad:	LD50 oral (rata) = 10000 mg/kg LD50 Dérmica (conejo) = 5000 mg/kg
Toxicidad a largo plazo:	Puede causar problemas respiratorios, irritación del tracto digestivo. Puede causar daño pulmonar, como silicosis y tuberculosis.
Efectos Agudos en piel y ojos	Irritante para piel y ojos

12.- INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Podría causar efectos negativos en los ambientes; agua y/o tierra. Almacenar con seguridad para evitar su liberación al medio ambiente.

13.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO O INSUMO

La disposición final de estos residuos peligrosos debe cumplir con procedimientos existentes en la política y normas técnicas. Esto debería ser hecho usando el vertedero peligroso u otro sistema sancionada por las autoridades de salud.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT

NÚMERO ONU: 3077

NOMBRE PROPIO DEL TRANSPORTE: Material Peligroso

CLASE DE RIESGO: 9

GRUPO DE EMBALAJE: III

ETIQUETA DE TRANSPORTE: 9

15.- INFORMACIONES SOBRE REGULACIONES

Normas internacionales aplicables:

Ninguna en especial. Solo las usuales para el transporte de productos solidos no peligrosos.

Normas nacionales aplicables:


Solo las usuales para el transporte de productos solidos no peligrosos.

16.- OTRAS INFORMACIONES

*ND: No disponible.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION – NFPA

NFPA 704



NATIONAL PAINTING AND COATING ASSOCIATION - NPCA

HMIS III

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
PELIGRO FÍSICO	0
Equipo de protección personal:	
E	

La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válido para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.