

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

TIG-316L

Versión: 1.0

Fecha de revisión: 15/03/2021

Referencia SDS:

Reemplaza la versión de:

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Artículo Nombre comercial : TIG-316L

Tipo de producto : Aleación, Este producto se considera un "artículo", en base al artículo 3,

definición 3 del Reglamento REACH 1907/2006/UE

Grupo de productos : Producto comercial

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso industrial, Uso profesional

Uso de la sustancia/mezcla : Varilla TIG

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la Compañía NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U

Orense, 11 - 5a Planta 28020 Madrid - España (+34) 91 453 30 00

soldadura.nippongases.com soldadura@nippongases.com

1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : (+34) 914 533 000 (Disponible 24h, de lunes a viernes)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP] Mezclas/Sustancias: FDS UE > 2015: Conforme al Reglamento (UE) 2015/830, 2020/878 (Anexo II de REACH)

Sólidos inflamables, categoría 1 H228

soldadura.nippongases.com (+34)91453 30 00 soldadura@nippongases.com ES(español) 1/17



Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento H252

espontáneo, categoría 2

Sensibilización respiratoria, categoría 1 H334
Sensibilización cutánea, categoría 1 H317
Carcinogenicidad, categoría 2 H351
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones H372

repetidas, categoría 1

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Sólido inflamable. Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse. Se sospecha que provoca cáncer. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)





GHS02

GHS08

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro

Contiene : Níquel; Cobalto

Indicaciones de peligro (CLP) : H228 - Sólido inflamable.

H252 - Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede

inflamarse.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades

respiratorias en caso de inhalación. H351 - Se sospecha que provoca cáncer.

H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o

repetidas.

Consejos de prudencia (CLP) : P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas

las instrucciones de seguridad.

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de

llamas abiertas y de cualquier otra fuentes de ignición. No fumar.

P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante

agua.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local,

regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros

PBT: no se ha evaluado

soldadura.nippongases.com (+34)914533000 soldadura@nippongases.com ES(español) 2/17



SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	ldentificador del producto	%	Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Hierro	(N° CAS) 7439-89-6	≥80	No clasificado
Cromo	(N° CAS) 7440-47-3	20 - 50	No clasificado
	(N° CE) 231-157-5		
Níquel	(N° CAS)7440-02-0	20 - 50	Skin Sens. 1, H317
(Nota S)(Nota 7)	(N° CE) 231-111-4		Carc. 2, H351
	(N° Índice) 028-002-00-7		STOT RE 1, H372
Manganeso	(N° CAS) 7439-96-5	7 - 10	No clasificado
	(N° CE) 231-105-1		
Molibdeno	(N° CAS) 7439-98-7	7 - 10	No clasificado
	(N° CE) 231-102-2		
Tungsteno	(N° CAS) 7440-33-7	5 - 7	Flam. Sol. 1, H228
	(N° CE) 231-143-9		Self-heat. 2, H252
Cobalto	(N° CAS) 7440-48-4	3 – 5	Resp. Sens. 1, H334
	(N° CE) 231-158-0		Skin Sens. 1, H317
	(N° Índice) 027-001-00-9		Aquatic Chronic 4, H413
Cobre	(N° CAS) 7440-50-8	3 – 5	No clasificado
	(N°CE)231-159-6		
Vanadio	(N° CAS) 7440-62-2	3 – 5	No clasificado
	(N° CE) 231-171-1		
Silicio	(N° CAS) 7440-21-3	1 – 3	No clasificado
	(N° CE) 231-130-8		
Titanio	(N° CAS) 7440-32-6	1 – 3	No clasificado
	(N° CE) 231-142-3		
Aluminio	(N° CAS) 7429-90-5	1 – 3	No clasificado
(Nota T)	(N° CE) 231-072-3		
	(N° Índice) 013-002-00-1		
Niobio	(N° CAS) 7440-03-1	1 – 3	No clasificado
	(N° CE) 231-113-5		
	(N° CAS)7704-34-9	0.1 - 1	Skin Irrit. 2, H315
	(N° CE) 231-722-6		
	(N° Índice) 016-094-00-1		

soldadura.nippongases.com (+34)914533000 soldadura@nippongases.com ES(español) 3/17



fósforo	(N° CAS) 7723-14-0	0.1 - 1	Flam. Sol. 1, H228
	(N° CE) 231-768-7		Aquatic Chronic 3, H412
	(N° Índice) 015-002-00-7		
Estaño	(N° CAS) 7440-31-5	< 0.1	No clasificado
	(N° CE) 231-141-8		
tantalio	(N° CAS)7440-25-7	< 0.1	Flam. Sol. 1, H228
	(N° CE) 231-135-5		Self-heat. 2, H252
Boro	(N° CAS) 7440-42-8	< 0.1	No clasificado
	(N° CE) 231-151-2		

Nota 7 : Las aleaciones que contienen níquel se clasifican para sensibilización cutánea cuando se supere el índice de liberación de 0,5 μg Ni/cm2/semana, medido con arreglo al método de ensayo estándar de referencia europeo EN 1811.

Nota S: Puede no exigirse una etiqueta a esta sustancia, de conformidad con el artículo 17 (véase la sección 1.3 del anexo I) (tabla 3).

Nota T: La sustancia puede comercializarse en una forma que no presenta las propiedades físicas indicadas por la clasificación en la entrada de la parte 3. Si los resultados de los métodos pertinentes, de conformidad con el anexo I, parte 2, del presente Reglamento, ponen de manifiesto que la forma específica de la sustancia comercializada no presenta estas propiedades físicas, la sustancia se clasificará de acuerdo con los resultados de dichos ensayos. En la ficha de datos de seguridad figurará la información correspondiente, incluida la referencia a los resultados de los métodos de ensayo pertinentes.

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de

malestar.

Medidas de primeros auxilios en caso de

inhalación

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un centro

de información toxicológica o a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de

contacto con la piel

: Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso

Medidas de primeros auxilios en caso de

contacto con los ojos

de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. : Aclarar los ojos con agua como medida de precaución.

Medidas de primeros auxilios en caso de

ingestión

: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de

malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en

caso de inhalación.

Síntomas/efectos después de contacto con la piel

: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

(+34) 91 453 30 00 ES (español) 4/17 soldadura.nippongases.com soldadura@nippongases.com



SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de aqua potentes.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Sólido inflamable. Se calienta espontáneamente en grandes cantidades;

puede inflamarse.

en caso de incendio

Productos de descomposición peligrosos : Posible emisión de humos tóxicos. Óxidos de carbono (CO, CO2).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y

incendios aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y

abstenerse de fumar. No respirar el humo. Evitar el contacto con los ojos y

la piel.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver

sección 8: "Control de la exposición-protección individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto. Avisar a las autoridades si el producto

llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura

: El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Llevar un equipo de protección individual. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No respirar el humo. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

(+34) 91 453 30 00 soldadura@nippongases.com ES (español) 5/17 soldadura.nippongases.com



Medidas de higiene : Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de

trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de

cualquier manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de

recepción. Dejar una separación entre los bloques/los palés de carga.

Condiciones de almacenamiento : Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz del sol. Mantener lejos de

cualquier fuente de ignición. Almacenar alejado de otros materiales.

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Productos incompatibles : Ácidos fuertes. Bases fuertes.

7.3. Usos específicos finales

Ver sección 1.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

Cromo (7440-47-3)

0.011.0 (7.1.0 17.0)	
UE - Valor límite de exposición pro	ofesional indicativo (IOEL)
Nombre local	Chromium metal
IOEL TWA	2 mg/m³
Referencia normativa	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
España - Valores límite de exposic	ión profesional
Nombre local	Cromo metal
VLA-ED (OEL TWA)[1]	2 mg/m³
Notas	VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).
Referencia normativa	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT
Níquel (7440-02-0)	
UE - Valor límite de exposición pro	rfesional indicativo (IOEL)
Nombre local	Nickel metal
IOEL TWA	0.005 mg/m³ (respirable fraction) 0.01 mg/m³ (inhalable fraction)
Notas	(Year of adoption 2011)
Referencia normativa	SCOEL Recommendations
España - Valores límite de exposic	ión profesional
Nombre local	Níquel metal
VLA-ED (OEL TWA)[1]	1 mg/m³

soldadura.nippongases.com (+34) 91 453 30 00 soldadura@nippongases.com ES(español) 6/17



Notas	Sen (Sensibilizante), r (Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el
	"Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y
	Restricción de sustancias y preparados químicos" (REACH) de 18 de
	diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las
	restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a
	usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de
	todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido).
Referencia normativa	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT
Manganeso (7439-96-5)	
UE - Valor límite de exposición profes	sional indicativo (IOEL)
Nombre local	Manganese
IOEL TWA	0.2 mg/m³ (inhalable fraction)
	0.05 mg/m³ (respirable fraction)
Notas	(Year of adoption 2011)
Referencia normativa	SCOEL Recommendations
España - Valores límite de exposición	profesional
Nombre local	Manganeso elemental
VLA-ED (OEL TWA)[1]	0.2 mg/m³ Fracción inhalable 0.05 mg/m³ Fracción respirable
Notas	VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo), d (Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles).
Referencia normativa	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT
Tungsteno (7440-33-7)	
España - Valores límite de exposición	•
Nombre local	Tungsteno (Wolframio) metal
VLA-ED (OEL TWA)[1]	5 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	10 mg/m ³
Referencia normativa	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT
Cobalto (7440-48-4)	
España - Valores límite de exposición	profesional
Nombre local	Cobalto elemental
VLA-ED (OEL TWA)[1]	$0.02\mathrm{mg/m}^3$
Notas	VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), Sen (Sensibilizante).
Referencia normativa	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT

soldadura.nippongases.com (+34)914533000 soldadura@nippongases.com ES(español) 7/17



BLV	15 μg/l Parámetro: Cobalto - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la semana laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboraboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor
	VLB) 1 μg/l Parámetro: Cobalto - Medio: Sangre - Momento de muestreo: Final de la semana laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas
	laboraboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB), S (Significa que el indicador biológico es un indicador de exposición al agente químico en cuestión, pero la interpretación cuantitativa de su medida es ambigua (semicuantitativa). Estos indicadores biológicos deben utilizarse como una prueba de selección (screening) cuando no se pueda
	realizar una prueba cuantitativa o usarse como prueba de confirmación, si la prueba cuantitativa no es específica y el origen del determinante es dudoso)

Cobre (7440-50-8)

UE - Valor límite de exposición prof	esional indicativo (IOEL)
Nombre local	Copper
IOEL TWA	0.01 mg/m³ (respirable fraction)
Notas	(Year of adoption 2014)
Referencia normativa	SCOEL Recommendations
España - Valores límite de exposici	ón profesional
Nombre local	Cobre
VLA-ED (OEL TWA)[1]	0.1 mg/m³ Fracción respirable
Notas	d (Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles).
Referencia normativa	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT

Estaño (7440-31-5)

ndicativo (IOEL)
Tin (inorganic compounds as Sn)
2 mg/m ³
COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC
ional
Estaño metal
2 mg/m ³
VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).
Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de más información

soldadura.nippongases.com (+34)914533000 soldadura@nippongases.com ES(español) 8/17



8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de más información

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de más información

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de más información

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:

Proporcionar un sistema de extracción adecuado, general y local. Deben usarse detectores de oxígeno siempre que puedan liberarse gases asfixiantes. Los sistemas a presión deben comprobarse regularmente respecto a fugas. Mantener la concentración por debajo de los límites de exposición ocupacional admitidos (cuando sean conocidos). Considerar un sistema de permisos de trabajo p.ej para trabajos de mantenimiento.

8.2.2. Equipos de protección personal

Equipo de protección individual:

Gafas de seguridad. Guantes. Ropa de protección. Se debe realizary dejar documentado un análisis de riesgos en cada área de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para determinar el Equipo de Protección Individual que es adecuado al riesgo relevante. Las siguientes recomendaciones deben ser tenidas en cuenta. Deben seleccionarse los EPI'S que cumplan los estándares recomendados por EN/ISO.

Símbolo/s del equipo de protección personal:







8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

Protección ocular:

Gafas bien ajustadas

8.2.2.2. Protección de la piel

Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las manos:

Guantes de protección

8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias

soldadura.nippongases.com (+34)914533000 soldadura@nippongases.com ES(español) 9/17



Protección de las vías respiratorias:

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de más información

8.2.3. Control de la exposición ambiental

Control de la exposición ambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado : Sólido
Color : Gris.
Olor : Inodoro.
Umbral olfativo : No disponible
Punto de fusión : 1315.66 - 1537.78 °C

Punto de solidificación: No aplicablePunto de ebullición: No disponible

Inflamabilidad : Sólido inflamable.

Límites de explosión : No aplicable

Límite inferior de explosividad (LIE) : No aplicable

Límite superior de explosividad (LSE): No aplicablePunto de inflamación: No aplicableTemperatura de autoignición: No aplicableTemperatura de descomposición: No disponiblepH: No disponibleSolución pH: No disponibleViscosidad, cinemática: No aplicable

Solubilidad : Insoluble en agua.

Coeficiente de partición n-octanol/agua

(Log Kow)

Forma de las partículas

: No disponible

: No disponible

Presión de vapor : No disponible
Presión de vapor a 50°C : No disponible
Densidad : No disponible
Densidad relativa del líquido (agua=1) : 7.5 - 8.5
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No aplicable
Tamaño de las partículas : No disponible
Distribución del tamaño de las partículas : No disponible

soldadura.nippongases.com (+34) 91 453 30 00 soldadura@nippongases.com ES (español) 10/17



Relación de aspecto de las partículas : No disponible
Estado de agregación de las partículas : No disponible
Estado de aglomeración de las partículas : No disponible

Área de superficie específica de las

partículas

Generación de polvo de las partículas : No disponible

9.2. Otros datos

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de más información

9.2.2. Otras características de seguridad

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Sólido inflamable. Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.

: No disponible

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Estable en las condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Puede descomponerse a temperaturas elevadas liberando gases corrosivos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda (oral): No clasificadoToxicidad aguda (cutánea): No clasificadoToxicidad aguda (inhalación): No clasificado

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
Lesiones oculares graves o irritación : No clasificado

0 11111 17

ocular

Sensibilización respiratoria o cutánea : Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : Se sospecha que provoca cáncer.

Toxicidad para la reproducción : No clasificado

soldadura.nippongases.com (+34) 91 453 30 00 soldadura@nippongases.com ES (español) 11/17



Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Níquel (7440-02-0)

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro por aspiración : No clasificado

TIG-316L

Viscosidad, cinemática No aplicable

11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de más información

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Ecología - general : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o que

cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Toxicidad acuática aguda: No clasificadoToxicidad acuática crónica: No clasificado

No fácilmente degradable

12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de más información

12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de más información

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

TIG-316L

PBT: no se ha evaluado

12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

soldadura.nippongases.com (+34) 91 453 30 00 soldadura@nippongases.com ES (español) 12/17



SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de

reciclaje del recolector homologado.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Número ONU o número ID

N° ONU (ADR): No aplicableN° ONU (IMDG): No aplicableN° ONU (IATA): No aplicableN° ONU (ADN): No aplicableN° ONU (RID): No aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (ADR) : No aplicable
Designación oficial de transporte (IMDG) : No aplicable
Designación oficial de transporte (IATA) : No aplicable
Designación oficial de transporte (ADN) : No aplicable
Designación oficial de transporte (RID) : No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte

(ADR)

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte

(IMDG)

IATA

Clase(s) de peligro para el transporte

: No aplicable

: No aplicable

: No aplicable

(IATA)

ADN

Clase(s) de peligro para el transporte

: No aplicable

(ADN) RID

Clase(s) de peligro para el transporte

: No aplicable

(RID)

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR): No aplicableGrupo de embalaje (IMDG): No aplicable

soldadura.nippongases.com (+34) 91 453 30 00 soldadura@nippongases.com ES (español) 13/17



Grupo de embalaje (IATA): No aplicableGrupo de embalaje (ADN): No aplicableGrupo de embalaje (RID): No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : No Contaminante marino : No

Otros datos : No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por vía terrestre

No aplicable

Transporte marítimo

No aplicable

Transporte aéreo

No aplicable

Transporte por vía fluvial

No aplicable

Transporte ferroviario

No aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos guímicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) nº 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes

15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de más información

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Indicación de modificaciones:

Sección	Ítem modificado	Modificación	Observaciones
			-

soldadura.nippongases.com (+34)914533000 soldadura@nippongases.com ES(español) 14/17



Abreviaturas y acrónimos:

ADN	Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores	
ADR	Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera	
CLP	Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado	
FDS	Ficha de datos de seguridad	
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo	
IMDG	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas	
mPmB	Muy persistente y muy bioacumulable	
PBT	Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica	
REACH	Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos	
RID	Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarri	

Fuentes de los datos

: REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Texto íntegro de las frases H y EUH:

Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3		
Aquatic Chronic 4	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 4		
Carc. 2	Carcinogenicidad, categoría 2		
Flam. Sol. 1	Sólidos inflamables, categoría 1		
Resp. Sens. 1	Sensibilización respiratoria, categoría 1		
Self-heat. 2	Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categoría 2		
Skin Irrit. 2	Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2		
Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea, categoría 1		
STOT RE 1	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, categoría 1		
H228	Sólido inflamable.		
H252	Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.		
H315	Provoca irritación cutánea.		
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.		
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.		
H351	Se sospecha que provoca cáncer.		
H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.		
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.		
H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.		

soldadura.nippongases.com (+34)914533000 soldadura@nippongases.com ES(español) 15/17



Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Flam. Sol. 1	H228	Método de cálculo
Self-heat. 2	H252	Método de cálculo
Resp. Sens. 1	H334	Método de cálculo
Skin Sens. 1	H317	Método de cálculo
Carc. 2	H351	Método de cálculo
STOT RE 1	H372	Método de cálculo

Hoja de Seguridad aplicable : ES - España

para regiones

SDS EU (Anexo II de REACH) NIPPON

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.

Soluciones de soldadura:



soldadura.nippongases.com (+34)914533000 soldadura@nippongases.com ES(español) 16/17

soldadura.nippongases.com (+34)914533000 soldadura@nippongases.com ES(español) 17/17